



COSMECO

SCAVAFOSSE VERTICALI
VERTICAL DITCHERS





Mod. V1



Mod. V2




Scavafossi verticale - fessuratore

Questi scavafossi monoruota speciali sono stati creati per la realizzazione di canali a pareti verticali, ideali per lo scolo delle acque ed il drenaggio, ma diffusi anche per la posa di tubi (anche per impianti fotovoltaici) o per lo scavo di fondazioni. La macchina è dotata di una scarpetta posteriore che sgombra e definisce il taglio, compattando le pareti e rendendo possibile il continuo drenaggio sul fondo del canale, anche quando si chiude in superficie. La larghezza dello scavo è regolabile disponendo gli utensili in posizioni diverse sul rotore.

Vertical ditchers

These special single-wheel ditchers have been developed for the creation of ditches with vertical sides, ideal for draining schemes, gutters, tubes or cables laying (also for photovoltaic systems) and to lay the foundations. The machine is furnished with a rear cutting shoe, which clears and refines the ditch, making the sides compact and allowing the nonstop draining on the bottom of the ditch, even when it's closed on the top. The ditch width is adjustable by placing the knives in different positions on the wheel.

Sezione di lavoro - Ditch section



Mod	R.P.M.	Hp	Km/h	Kg	Misure scavo/Ditch size	
					A	B
V1	540	35/50	0,4 - 0,8	325	8 - 12	40
V2	540	65/80	0,4 - 0,8	400	8 - 12	50
V3	540	80/100	0,4 - 0,8	470	8 - 12	60
V4	540	90/110	0,4 - 0,8	620	8 - 12	70



Mod. V0 LL

Scavafossi verticale bilaterale

Creati per la realizzazione di canali a pareti verticali, si differenziano dagli scavafossi verticale standard per il telaio regolabile che permette uno spostamento laterale della macchina, da dietro la ruota destra a dietro la ruota sinistra del trattore, con la possibilità di scavare anche in posizione perfettamente centrale. La regolazione dello spostamento può essere meccanica o idraulica. L'uso di queste macchine è particolarmente consigliato per scavi all'interno o all'esterno di serre, nelle piantagioni ortofrutticole e per la rinzatura degli argini delle risaie, ma è anche molto usato per rinzatura il film delle serre.

Bilateral vertical ditchers

Designed for the creation of vertical-sides trenches, they are differentiated from the standard vertical ditchers by their adjustable chassis, which allows a lateral displacement, from the back of the right wheel to the back of the left wheel, with the possibility of digging also in a perfect central position. The control of the moving can be mechanic or hydraulic. This model is recommended for trenching inside or outside the greenhouses and nearby horticulture plantations, or to earth up the ricefields canal embankments, but it's also used to tamp the greenhouses film.

Mod	R.P.M.	Hp	Km/h	Kg	Misure scavo/Ditch size		
					A	B	D
V0 LL	540	24/40	0,4 - 0,8	205	8 - 10	25 - 30	60
V1 LL	540	60/80	0,4 - 0,8	450	8 - 12	40	80



Sezione di lavoro - Ditch section





COSMECO S.r.l.

Via Chiarine 2/B - 46035 Ostiglia (Mantova) - ITALIA
tel. +39 0386 31642 - fax +39 0386 32655
info@cosmeco.it - www.cosmeco.it